

Colliers **W1** à Tourillons

TB



DESCRIPTION

Bande, plaquette à bords relevés.
Bande, vis, tourillons, plaquette : acier zingué blanc.
Aucun traitement au chrome VI.
Tourillons pleins.
Vis à tête hexagonale.
48 heures au brouillard salin.

UTILISATION

Irrigation, machines agricoles, pompage, tuyaux pour béton, poids lourds, hydraulique, travaux publics.
Tous serrages puissants.

PRÉCONISATIONS

Serrez fermement.
Si nécessaire, placez deux colliers côte à côte, têtes inversées, à chaque extrémité.

CODE ART.	DÉSIGNATION et Ø mm*	VIS en mm		BANDE en mm		CONDITIONNEMENT	
		Ø	LONG.	LARG.	EPAIS.	PCS	TYPE
1020	TB 17-19	M5	40	18	0,6	10	Boîte carton
1021	TB 20-22	M5	40	18	0,6		
1171	TB 23-25	M5	40	18	0,6		
1172	TB 26-28	M5	40	18	0,6		
1173	TB 29-31	M6	50	20	0,8		
1174	TB 32-35	M6	50	20	0,8		
1175	TB 36-39	M6	50	20	0,8		
1176	TB 40-43	M6	50	20	0,8		
1177	TB 44-47	M6	55	22	1,2		
1178	TB 48-51	M6	55	22	1,2		
1179	TB 52-55	M6	55	22	1,2		
1180	TB 56-59	M6	55	22	1,2		
1181	TB 60-63	M6	55	22	1,2		
1182	TB 64-67	M8	70	22	1,5		
1183	TB 68-73	M8	70	24	1,5		
1184	TB 74-79	M8	70	24	1,5		
1185	TB 80-85	M8	70	24	1,5		
1186	TB 86-91	M8	70	24	1,5		
1187	TB 92-97	M8	70	24	1,5	1	10 sachets individuels par boîte carton
1188	TB 98-103	M8	70	24	1,5		
1189	TB 104-112	M8	80	24	1,5		
1190	TB 113-121	M8	80	24	1,5		
1191	TB 122-130	M8	80	24	1,5		
1192	TB 131-139	M10	90	26	1,7		
1193	TB 140-148	M10	90	26	1,7		
1194	TB 149-161	M10	110	26	1,7		
1195	TB 162-174	M10	110	26	1,7		
1196	TB 175-187	M10	110	26	1,7		
1197	TB 188-200	M10	110	26	1,7		
1198	TB 201-213	M10	110	26	1,7		
1199	TB 214-226	M10	110	26	1,7		
1200	TB 227-239	M10	110	26	1,7		
1201	TB 240-252	M10	110	26	1,7		

Autres diamètres : nous consulter



* EXEMPLE D'UNE DÉSIGNATION

TB	17-19
Type	Ø